



L51

AUSLEGER A 10 A



Leuchtenhöhe 400 mm, Schirm ø 510 mm empfohlene Lichtpunkthöhe bis 5 m

Einsatzbereich Wohn-, Anlieger- und Einkaufsstraßen, Park- und Grünanlagen, Fußgängerzonen und Parkplatzflächen

Grundausrüstung

Wartung werkzeuglos

Installation liegendes Leuchtmittel LED, NAV 35-100 Watt, HCL 35-70 Watt oder TCD 18-42 Watt, werkzeuglos wechselbarer Elektroblick, VDE-Prüfzeichen auf allen elektrischen Bauteilen, nach VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft, CE-Zeichen, Elektroeinheit ist kompensiert, Leuchte mit Anschlusskabel bis Kabelübergangskasten

Schutzklasse I

Schutzart IP 54

Werkstoff Schirm aus starkwandiger Aluminiumlegierung mit verstärktem Außenrand

Beschichtung alle Teile werden nach sorgfältiger Vorbehandlung in allen RAL-Farben oder DB-Tönen beschichtet

Glas Polycarbonat wahlweise klar, opal oder gepert

Befestigungen alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl

Sonderausstattung Schutzklasse II
Leistungsumschalter
Hochleistungsspiegel

